



PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Résistance au feu EI₁ 30' selon la norme EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards 2015, 2115
Largeurs standards 630 mm jusqu'à 1 230 mm (croissant par 50 mm)
Sur mesure Possible

DIMENSIONS MAXIMALES

Type de huisserie	Hauteur	Largeur	Surface
WoodBlock Rubberwood	2 350 mm	980 mm	3,56 m ²
WoodBlock Bois dur	2 760 mm	1 300 mm	3,56 m ²
WoodFlex MDF	2 495 mm	1 235 mm	3,56 m ²
WoodPlus MDF	2 554 mm	1 472 mm	3,56 m ²
WoodPlus Multiplex	2 454 mm	1 472 mm	3,56 m ²
Huisserie en MDF	2 662 mm	1 190 mm	3,56 m ²
Huisserie en multiplex	2 662 mm	1 190 mm	3,56 m ²

FEUILLE DE PORTE

Finition Vervo, prête à peindre
Epaisseur de la porte 40 mm
Âme Ame aggloméré
Finition des chants Cadre ouvert
Parement Parement 3 mm
Cadre Cadre épicea, > 1080 mm avec stabilisateur
Produit intumescent Produit intumescent incorporé dans les montants, si largeur >930 mm: au-dessus et dessous graphite visible
Chants Dégraissés à 3°
Isolation acoustique de la porte uniquement -
Poids 19,8 kg/m²
Isolation thermique 1,57 W/m²K
Densité de l'âme ~ 430 kg/m³

Options feuille de porte

Grille de ventilation Possible
Plinthe automatique Possible
Passage de cable Possible
Ferme-porte Possible
Vitrage Possible
Judas Possible