



40mm dikke schuifdeur - Tubespaan

HPL (Brucoral)
Stomp
Schuifdeur



DEUR

KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend
Niet geluidwerend

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115, 2315	Maximum hoogte	3.000 mm
Standaard breedtes	530 mm tot 1.180 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.250 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	3,44 mm

DEURBLAD

Afwerking	HPL (Brucoral)
Deurdikte	40 mm
Vulling	Tubespaan
Kantafwerking	Overplakte kantlat 2-zijdig
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	Recht geschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	-
Gewicht	16,5 kg/m ²
Thermische isolatie	1,64 W/m ² K
Densiteit vulling ~	223 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatioerooster	Mogelijk
Valdorpel	N.v.t.
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	N.v.t.
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	N.v.t.