



HPL  
Zwaai deur



**DEUR**

**KARAKTERISTIEKEN**

Brandwerend E<sub>h</sub> 30' volgens norm NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2288

**EIGENSCHAPPEN**

Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.700 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.230 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.230 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	2,9

**DEURBLAD**

Afwerking	HPL
Deurdikte	50 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Roodhouten kader
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, boven en onder zichtbaar grafiet
Kantbewerking	Recht geschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	31 dB
Gewicht	26,3 kg/m <sup>2</sup>
Thermische isolatie	1,41 W/m <sup>2</sup> K
Densiteit vulling ~	470 kg/m <sup>3</sup>

**Opties deurblad**

Ventilatierooster	N.v.t.
Valdorpel	N.v.t.
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	N.v.t.
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	N.v.t.