



HPL
Zwaai deur

HPL



DEUR

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend EI₁ 30' volgens norm NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2288

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.700 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.230 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.230 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	2,9

DEURBLAD

Afwerking	HPL
Deurdikte	50 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Roodhouten kader
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, boven en onder zichtbaar grafiet
Kantbewerking	Recht geschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	31 dB
Gewicht	26,3 kg/m ²
Thermische isolatie	1,41 W/m ² K
Densiteit vulling ~	430 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	N.v.t.
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	N.v.t.
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	N.v.t.