



HPL
Stomp
Draaideur

HPL



DEUR

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend Rf 30' volgens norm NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2287

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes 2015, 2115
Standaard breedtes 630 mm tot 1.030 mm (oplopend per 50 mm)
Maatwerk Mogelijk

MAXIMALE AFMETINGEN

Type kozijn	Hoogte	Breedte	Oppervlakte
WoodBlock	2.345 mm	1.070 mm	-
WoodFlex MDF	2.345 mm	1.070 mm	-
WoodPlus MDF	2.345 mm	1.070 mm	-
WoodPlus Multiplex	2.345 mm	1.070 mm	-
DuoFlex	2.345 mm	1.070 mm	-

DEURBLAD

Afwerking HPL
Deurdikte 50 mm
Vulling Akoestische vulling
Kantafwerking Standaard 2-zijdig overplakte kantlat
Dekplaat 3 mm dekplaat
Kader Gevingerlast vuren hout
Brandwerend materiaal Schuimvormend product in stijlen, onderaan bodemdichting, zichtbaar grafiet bovenaan
Kantbewerking 3° schuingeschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad 43 dB
Gewicht 27,7 kg/m²
Thermische isolatie 1,41 W/m²K
Densiteit vulling ~

Opties deurblad

Ventilatioerooster N.v.t.
Valdorpel Standaard
Kabeldoorvoer N.v.t.
Deurdranger Mogelijk
Beglazing Mogelijk
Deurspion Mogelijk