



Stompe 40mm dikke draaideur - Tubespaan

Krasvaste EBC-lak
Gelijkliggend
Draaideur



DEUR

KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115
Standaard breedtes	630 mm tot 1.130 mm (oplopend per 50 mm)
Maatwerk	Mogelijk

MAXIMALE AFMETINGEN

Type kozijn	Hoogte	Breedte	Oppervlakte
WoodBlock Hardhout	2.600 mm	1.130 mm	-
WoodBlock Rubberwood	2.600 mm	1.130 mm	-
WoodFlex MDF	2.495 mm	1.130 mm	-
WoodFlex Style	2.500 mm	1.130 mm	-
WoodPlus MDF	2.554 mm	1.130 mm	-
WoodPlus Multiplex	2.454 mm	1.130 mm	-
MonoPlus	2.600 mm	1.130 mm	-
DuoFlex	2.600 mm	1.130 mm	-

DEURBLAD

Afwerking	Krasvaste EBC-lak
Deurdikte	40 mm
Vulling	Tubespaan
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	32 dB
Gewicht	16,5 kg/m ²
Thermische isolatie	1,64 W/m ² K
Densiteit vulling ~	223 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatioerooster	Niet mogelijk
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	Mogelijk
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	Mogelijk