



Stompe 40mm dikke draaideur - Tubespaan

HPL (Brucoral)
Stomp
Draaideur



DEUR

KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend
Niet geluidwerend

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes 2015, 2115, 2315
Standaard breedtes 530 mm tot 1.180 mm (oplopend per 50 mm)
Maatwerk Mogelijk

MAXIMALE AFMETINGEN

Type kozijn	Hoogte	Breedte	Oppervlakte
Timmerkozijn	2.700 mm	1.250 mm	-
MonoPlus	2.680 mm	1.250 mm	-
DuoFlex	2.680 mm	1.250 mm	-
Solid Staal	2.700 mm	1.250 mm	-

DEURBLAD

Afwerking HPL (Brucoral)
Deurdikte 40 mm
Vulling Tubespaan
Kantafwerking Overplakte kantlat 2-zijdig
Dekplaat 3 mm dekplaat
Kader Gevingerlast vuren hout
Brandwerend materiaal Niet van toepassing
Kantbewerking Pas en arms geschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad -
Gewicht 16,5 kg/m²
Thermische isolatie 1,64 W/m²K
Densiteit vulling ~ 223 kg/m³

Opties deurblad

Ventilatie-rooster Mogelijk
Valdorpel Mogelijk
Kabeldoorvoer N.v.t.
Deurdranger N.v.t.
Beglazing N.v.t.
Deurspion Mogelijk