theuma doors & frames



Porte battante à chant plat de 40 mm - EI_1 30' (P1)

EI_1 30

Vervo, prête à peindre
A chant plat
Porte battante

40 mm

PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Résistance au feu	EI1 30' selon la norme EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2015, 2115
Largeurs standards	630 mm jusqu' à 1 130 mm (croissant par 50 mm)
Sur mesure	Possible

DIMENSIONS MAXIMALES

Type de huisserie	Hauteur	Largeur	Surface
WoodBlock Bois dur	2 115 mm	1 130 mm	2,39 m²
WoodFlex MDF	2 115 mm	1 130 mm	2,39 m²
Huisserie en MDF	2 115 mm	1 130 mm	2,39 m²
Huisserie en multiplex	2 115 mm	1 130 mm	2,39 m²

FEUILLE DE PORTE

Finition	Vervo, prête à peindre
Epaisseur de la porte	40 mm
Âme	Ame aggloméré
Finition des chants	Cadre ouvert
Parement	Parement 3 mm
Cadre	Epicéa abouté
Produit intumescent	Produit intumescent incorporé dans les montants et la traverse
Chants	Dégraissés à 3°
Isolation acoustique de la porte uniquement	-
Poids	19,8 kg/m²
Isolation thermique	1,57 W/m²K
Densité de l'âme ~	430 kg/m³

Options feuille de porte

Grille de ventilation	Possible
Plinthe automatique	Possible
Passage de cable	Possible
Ferme-porte	Possible
Vitrage	Possible
Judas	Possible