



Krasvaste EBC-lak
Opdek
Enkel
Draaideur



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	EW 30'
Geluidwerend	29 dB volgens norm NEN-EN 12354-1
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Niet klima	

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115, 2315	Maximum hoogte	2.385 mm
Standaard breedtes	530 mm tot 980 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.013 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	70 - 150 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Ruimte onder deur	-		

DEURBLAD

Afwerking	Krasvaste EBC-lak
Deurdikte	40 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	5 mm dekplaat
Kader	Roodhouten kader met stabilisator
Brandwerend materiaal	Opschuimend materiaal zichtbaar in de opdek
Kantbewerking	Schuine opdek
Geluidsisolatie enkel van deurblad	30 dB
Gewicht	19,8 kg/m ²
Thermische isolatie	1,57 W/m ² K
Densiteit vulling ~	430 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatiooroster	N.v.t.
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	N.v.t.
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk

KOZIJN

Afwerking	Poederlak
Materiaal	Verzinkt staal
Materiaaldikte	1 mm
Aanslag	15 mm
Sponningsaanslag	Dop in kunststof, snoer TPE grijs of zwart
Architraafbreedte	Voor 35 mm - Achter 50 mm
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	

Opties kozijn

Doorlopende architraven	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

BESLAG

Slot	Eénpuntslot
Scharnieren	Paumellegaten
Sluitplaat	RVS sluitplaat
Valdorpel	Verplicht voor geluidwerendheid