



Porte va-et-vient de 50 mm - EE
Huisserie en bois 'va et vient', non adaptable à
l'épaisseur du mur - WoodSwing Multiplex



Vervo, prête à peindre
Simple

Porte va-et-vient
Non adaptable à l'épaisseur du mur



BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Résistance au feu	EI1 30' selon la norme NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2288
Non-acoustique	
Non anti-effraction	
Non-coupe fumée	
Non hygrothermique	

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	-	Hauteur maximale	2 700 mm
Largeurs standards	630 mm jusqu'à 1 230 mm (croissant par 50 mm)	Largeur maximale	1 230 mm
Sur mesure	Possible	Surface maximale	2,9 m ²
Épaisseur du mur	min. 90 mm	Sens d'ouverture	Neutre
Jeu sous la porte standard	5 mm		

FEUILLE DE PORTE

Finition	Vervo, prête à peindre
Épaisseur de la porte	50 mm
Âme	Ame aggloméré
Finition des chants	Cadre ouvert
Parement	Parement 3 mm
Cadre	Cadre bois rouge
Produit intumescent	Produit intumescent incorporé dans les montants, au-dessus et dessous graphite visible
Chants	Raboté
Poids	26,3 kg/m ²
Isolation thermique	1,41 W/m ² K
Densité de l'âme ~	470 kg/m ³

Options feuille de porte

Grille de ventilation	P.a.
Plinthe automatique	P.a.
Passage de câble	P.a.
Ferme-porte	P.a.
Vitrage	P.a.
Judas	P.a.

HUISSERIE

Finition	Brut à peindre
Matériel	Multiplex
Épaisseur	22 mm
Battée	0 mm
Joint	Non applicable
Chambranles	En option
Type de paroi	Mur en maçonnerie ou metal stud
Adaptable	Non adaptable à l'épaisseur du mur

Options huisserie

Chambranle tout droit	Pas possible
-----------------------	--------------

QUINCAILLERIE

Quincaillerie supplémentaire -