



Porte battante à chant plat de 40 mm - Tubulaire Huisserie affleurant en bois, adaptable à l'épaisseur du mur - WoodFlex Style

> Prépeint Vervo Affleurant Simple Porte battante Adaptable à l'épaisseur du mur +18 mm











BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu Non-acoustique Non anti-effraction Non-coupe fuméé Non hygrothermique

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards 2015, 2115

Largeurs standards 630 mm jusqu' à 930 mm Large

(croissant par 50 mm)

Sur mesure Possible Epaisseur du mur 90 - 550 mm

Epaisseur du mur 90 - 550 mm Jeu sous la porte standard 4 mm Hauteur maximale 2 400 mm Largeur maximale 1 030 mm

Surfaçe maximale -

Sens d'ouverture Selon EN 12519 (DIN)

Possible

FEUILLE DE PORTE

Finition Prépeint Vervo

Epaisseur de la porte 40 mm

ÂmeAme tubulaireFinition des chantsCadre ouvertParementParement 3 mmCadreEpicéa aboutéProduit intumescentNon applicableChantsDégraissés à 3°Poids15,3 kg/m²

Chants Dégraissés à Poids 15,3 kg/m² Isolation thermique 1,64 W/m²K Densité de l'âme ~ 223 kg/m³

Options feuille de porte

Grille de Possible

ventilation Plinthe

automatique

Passage de cable P.a.
Ferme-porte P.a.
Vitrage P.a.
Judas Possible



HUISSERIE

Finition Film à peindre

Matériel MDF
Epaisseur 22 mm
Battée 10,5 mm
Joint Assorti
Chambranles 70 mm

Type de paroi Mur en maçonnerie ou metal

stud

Adaptable à l'épaisseur du

mur +18 mm

Options huisserie

Chambranle tout Pas possible

droit

QUINCAILLERIE

Serrure Magnétique - têtière métallique, posée

Charnières Entaillage pour 3 charnières et 3 charnières Argenta Invisible Medium, fournies

séparément

Plaque de gâche Pour serrure magnétique