




Porte battante à chant plat de 40 mm - Tubulaire
Huisserie affleurant en bois, adaptable à
l'épaisseur du mur - WoodFlex Style

Prépeint Vervo
Affleurant
Simple
Porte battante
Adaptable à l'épaisseur du mur +18 mm



BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu
Non-acoustique
Non anti-effraction
Non-coupe fumée
Non hygrothermique

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2015, 2115	Hauteur maximale	2 400 mm
Largeurs standards	630 mm jusqu'à 930 mm (croissant par 50 mm)	Largeur maximale	1 030 mm
Sur mesure	Possible	Surface maximale	-
Epaisseur du mur	90 - 550 mm	Sens d'ouverture	Selon EN 12519 (DIN)
Jeu sous la porte standard	4 mm		

FEUILLE DE PORTE

Finition	Prépeint Vervo	Options feuille de porte	
Epaisseur de la porte	40 mm	Grille de ventilation	Possible
Âme	Ame tubulaire	Plinthe automatique	Possible
Finition des chants	Cadre ouvert	Passage de cable	P.a.
Parement	Parement 3 mm	Ferme-porte	P.a.
Cadre	Epicéa abouté	Vitrage	P.a.
Produit intumescant	Non applicable	Judas	Possible
Chants	Dégraissés à 3°		
Poids	15,3 kg/m ²		
Isolation thermique	1,64 W/m ² K		
Densité de l'âme ~	223 kg/m ³		



HUISSERIE

Finition	Film à peindre	Options huisserie	
Matériel	MDF	Chambranle tout droit	Pas possible
Epaisseur	22 mm		
Battée	10,5 mm		
Joint	Assorti		
Chambranles	70 mm		
Type de paroi	Mur en maçonnerie ou metal stud		
Adaptable	Adaptable à l'épaisseur du mur +18 mm		

Options huisserie

Chambranle tout droit

QUINCAILLERIE

Serrure	Serrure magnétique - tête métallique, posée
Charnières	Entaillage pour 3 charnières et 3 charnières Argenta Invisible Medium, fournies séparément
Plaque de gâche	Pour serrure magnétique