



Porte battante à chant plat de 40 mm - Alvéolaire
Huisserie en bois, non adaptable à l'épaisseur du mur - WoodPlus MDF

Prépeint Vervo
A chant plat
Simple
Porte battante
Non adaptable à l'épaisseur du mur



BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu
Non-acoustique
Non anti-effraction
Non-coupe fumée
Non hygrothermique

SPÉCIFICATIONS


Hauteurs standards	2015, 2115	Hauteur maximale	2 320 mm
Largeurs standards	-	Largeur maximale	1 050 mm
Sur mesure	Possible	Surface maximale	-
Epaisseur du mur	80 - 470 mm	Sens d'ouverture	Selon EN 12519 (DIN)
Jeu sous la porte standard	4 mm		

FEUILLE DE PORTE

Finition	Prépeint Vervo
Epaisseur de la porte	40 mm
Âme	Ame alvéolaire
Finition des chants	Cadre ouvert
Parement	Parement 3 mm
Cadre	Epicéa abouté
Produit intumescent	Non applicable
Chants	Dégraissés à 3°
Poids	7,8 kg/m²
Isolation thermique	-
Densité de l'âme ~	-

Options feuille de porte

Grille de ventilation	Possible
Plinthe automatique	P.a.
Passage de câble	P.a.
Ferme-porte	P.a.
Vitrage	P.a.
Judas	Possible



HUISSERIE

Finition	Brut à peindre
Matériel	MDF
Epaisseur	18 mm
Battée	10,5 mm
Joint	Assorti
Chambranles	En option
Type de paroi	Mur en maçonnerie ou metal stud
Adaptable	Non adaptable à l'épaisseur du mur

Options huisserie

Chambranle tout droit	Pas possible
-----------------------	--------------

QUINCAILLERIE

Serrure

Serrure jour et nuit ou libre/occupé - tête métallique - pènes en plastique

Charnières

4 charnières en aluminium 80/80 (3 pour les largeurs de porte $\leq$ 830 mm)

Plaque de gâche

Plaque de gâche en acier inoxydable