



Porte battante à chant plat de 54 mm - NC  
Huisserie en acier, adaptable à l'épaisseur du mur  
- DuoFlex S En Acier




HPL

A chant plat

Simple

Porte battante

Adaptable à l'épaisseur du mur -5 mm jusqu'à +10 mm



## BLOC-PORTE

### CARACTÉRISTIQUES

Résistance au feu	Rf 30' selon la norme NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2287
Valeur acoustique	42 dB selon la norme EN ISO 10140 (Rapport d'essai)
Anti-effraction	RC2 selon la norme EN 1627 tot EN 1630
Non-coupe fumée	
Non hygrothermique	

### SPÉCIFICATIONS


Hauteurs standards	2015, 2115	Hauteur maximale	2 315 mm
Largeurs standards	780 mm jusqu' à 1 080 mm (croissant par 50 mm)	Largeur maximale	1 080 mm
Sur mesure	Possible	Surface maximale	-
Épaisseur du mur	80 - 550 mm	Sens d'ouverture	Selon EN 12519 (DIN)
Jeu sous la porte standard	4 mm		

### FEUILLE DE PORTE

Finition	HPL
Épaisseur de la porte	54 mm
Âme	Ame acoustique
Finition des chants	Cadre ouvert
Parement	Parement 5 mm
Cadre	Cadre en bois rouge massif
Produit intumescent	Produit intumescent incorporé dans les montants, au-dessus graphite visible, en dessous joint de porte
Chants	Dégraissés à 3°
Poids	36,2 kg/m <sup>2</sup>
Isolation thermique	1,41 W/m <sup>2</sup> K
Densité de l'âme ~	-

### Options feuille de porte

Grille de ventilation	P.a.
Plinthe automatique	La norme
Passage de câble	P.a.
Ferme-porte	Possible
Vitrage	P.a.
Judas	Possible



**HUISSERIE**

Finition	Laqué
Matériel	Acier galvanisé
Epaisseur	1,5 mm
Battée	15 mm
Joint	TPE noir
Chambranles	50 mm
Type de paroi	Mur en maçonnerie ou metal stud
Adaptable	Adaptable à l'épaisseur du mur -5 mm jusqu'à +10 mm

**Options huisserie**

Chambranle tout droit Pas possible

**QUINCAILLERIE**

Serrure	serrure à 3 points avec crochets
Charnières	4 charnières en acier inoxydable 100x78A avec 2 gonds anti-effraction, fournies séparément
Plaque de gâche	Plaque de gâche en acier inoxydable (milieu) , Entaillage pour serrure multipoints (en haut et en bas)
Plinthe automatique	Non obligatoire, sauf si une porte acoustique est requise
Serrure de sécurité	Garniture de sécurité SKG*** - compris