



Porte battante à chant plat de 54 mm - NC Huisserie en acier, adaptable à l'épaisseur du mur - DuoFlex En Acier







A chant plat Simple Porte battante

Adaptable à l'épaisseur du mur -5 mm jusqu'à +9 mm

HPL









## **BLOC-PORTE**

**CARACTÉRISTIQUES** 

Résistance au feu Rf 30' selon la norme NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2287

Valeur acoustique 42 dB selon la norme EN ISO 10140 (Rapport d'essai)

Anti-effraction RC2 selon la norme EN 1627 tot EN 1630

Non-coupe fuméé Non hygrothermique

**SPÉCIFICATIONS** 

Hauteurs standards 2015, 2115 Hauteur maximale 2 315 mm

Largeurs standards 780 mm jusqu' à 1 080 mm Largeur maximale 1 080 mm (croissant par 50 mm)

Sur mesure Possible Surfaçe maximale -

Epaisseur du mur 110 - 410 mm Sens d'ouverture Selon EN 12519 (DIN)

ventilation

Jeu sous la porte standard 4 mm

FEUILLE DE PORTE
Finition
HPL
Options feuille de porte
Grille de P.a.

Epaisseur de la porte 54 mm Plinthe La norme

paisseur de la porte 54 mm Plintne La automatique

Âme Ame acoustique Passage de cable P.a. Finition des chants Cadre ouvert Ferme-porte Possible

Parement Parement 5 mm Vitrage P.a.

Cadre Cadre en bois rouge massif Judas Possible
Produit intumescent Produit intumescent

incorporé dans les montants, au-dessus graphite visible,

en dessous joint de porte Chants Dégraissés à 3°

Poids 36,2 kg/m²
Isolation thermique 1,41 W/m²K

Densité de l'âme ~ -



HUISSERIE

Finition

Laqué

**Options huisserie** 

Chambranle tout Pas possible

droit

Matériel Acier galvanisé

Epaisseur 1,5 mm
Battée 15 mm
Joint TPE noir
Chambranles 50,5 mm

Type de paroi Mur en maçonnerie ou metal

stud

Adaptable à l'épaisseur du

mur -5 mm jusqu'à +9 mm

**QUINCAILLERIE** 

Serrure Nemef 4923-12 serrure à 3 points avec crochets

Charnières 4 charnières en acier inoxydable 89/89 avec gonds anti-effraction (3 pour les largeurs de

porte  $\leq$  830 mm)

Plaque de gâche Plaque de gâche en acier inoxydable (milieu) , Entaillage pour serrure multipoints (en haut

et en bas)

Plinthe automatique Non obligatoire, sauf si une porte acoustique est requise

Serrure de sécurité Garniture de sécurité SKG\*\*\* - compris