



Stomp 40mm dikke draaideur - P3
Houten kozijn, verstelbaar in muurdikte -
WoodFlex




Voorgeverfd, om te verven

Stomp

Enkel

Draaideur

Verstelbaar in muurdikte ca . 18 mm



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	EI, 30' volgens norm EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183
Geluidwerend	29 dB volgens norm EN 12354-1 (Berekend)
Niet inbraakwerend	
Rookwerend	S _a - S ₂₀₀
Niet hygrothermisch	

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.495 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.230 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.472 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	3,56 m ²
Muurdikte	90 - 550 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	4 mm		

DEURBLAD

Afwerking	Voorgeverfd, om te verven
Deurdikte	40 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Vurenhouten kader met stabilisator
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, onderaan bodemdichting, zichtbaar grafiet bovenaan
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Gewicht	19,8 kg/m ²
Thermische isolatie	1,57 W/m ² K
Densiteit vulling ~	430 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatioerooster	Mogelijk
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	Mogelijk
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN		Opties kozijn	
Afwerking	Brut, om te verven	Doorlopende chambranten	Mogelijk
Materiaal	MDF		
Materiaaldikte	18 mm		
Aanslag	22 mm		
Dichting	Brandwerende dichting, zwart (bij deurbreedte groter dan 1130 en/of deurhoogte groter dan 2115 grafiet achter de dichting)		
Chambrant	60 mm		
Wandtype	Stenen of metalstud wand		
Verstelbaar	Verstelbaar in muurdikte ca . 18 mm		
BESLAG			
Slot	Cilinderslot conform testrapport		
Scharnieren	4 aluminium bladscharnieren 80/80 (3 voor deurbreedte ≤ 830 mm)		
Sluitplaat	RVS sluitplaat		
Valdorpel	Niet verplicht, tenzij geluidswerende deurset vereist is		