theuma doors & frames

Porte battante à chant plat de 40 mm - 30' Huisserie en bois, non adaptable à l'épaisseur du mur - WoodPlus Multiplex

30'

HPL
A chant plat
Double
Porte battante
Non adaptable à l'épaisseur du mur

HPL 40 mm

BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Résistance au feu	Rf 30' selon la norme NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2287
Non-acoustique	
Non anti-effraction	
Non-coupe fuméé	
Non hygrothermique	

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2015, 2115	Hauteur maximale	2 400 mm
Largeurs standards	630 mm jusqu' à 1 230 mm (croissant par 50 mm)	Largeur maximale	1 240 mm
Sur mesure	Possible	Surfaçe maximale	-
Epaisseur du mur	90 - 470 mm	Sens d'ouverture	Selon EN 12519 (DIN)
Jeu sous la porte standard	4 mm		

FEUILLE DE PORTE

Finition	HPL
Epaisseur de la porte	40 mm
Âme	Ame aggloméré
Finition des chants	Couvre-chants 2 faces surfacés standard
Parement	Parement 3 mm
Cadre	Epicéa abouté
Produit intumescent	Produit intumescent incorporé dans les montants et la traverse
Chants	Dégraissés à 3°
Poids	21 kg/m²
Isolation thermique	1,57 W/m²K
Densité de l'âme ~	430 kg/m³

Options feuille de porte

Grille de ventilation	Possible
Plinthe automatique	Possible
Passage de cable	Possible
Ferme-porte	Possible
Vitrage	Possible
Judas	Possible



HUISSERIE		Options huisserie	
Finition	Brut à peindre	Chambranle tout droit	Pas possible
Matériel	Multiplex		
Epaisseur	18 mm		
Battée	22 mm		
Joint	Joint d'étanchéité avec résistance au feu, noir		
Chambranles	En option		
Type de paroi	Mur en maçonnerie ou metal stud		
Adaptable	Non adaptable à l'épaisseur du mur		

QUINCAILLERIE	
Quincaillerie supplémentaire	-