



Stompe 40mm dikke draaideur - SK
Rubberwood blokkozijn, niet verstelbaar in
muurdikte - WoodSecure 2 Rubberwood



Voorgeverfd Vervo

Stomp

Enkel

Draaideur

Niet verstelbaar in muurdikte



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	EI 30' volgens norm EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183
Geluidwerend	30 dB volgens norm NEN-EN 12354-1 (Berekend)
Inbraakwerend	WK2
Rookwerend	S _a - S ₂₀₀ volgens norm EN 1634-3 - EN 13501-2
Niet hygrothermisch	

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115, 2315	Maximum hoogte	2.315 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 980 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	980 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	90 - 470 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	4 mm		

DEURBLAD

Afwerking	Voorgeverfd Vervo
Deurdikte	40 mm
Vulling	Spaanvulling
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Zwaar roodhouten kader
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, onderaan bodemdichting, zichtbaar grafiet bovenaan
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Gewicht	29 kg/m ²
Thermische isolatie	1,82 W/m ² K
Densiteit vulling ~	600 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN		Opties kozijn	
Afwerking	Onbehandeld (k120), geschuurd (k220) of vernist	Doorlopende chambranten	Mogelijk
Materiaal	Rubberwood		
Materiaaldikte	44 mm		
Aanslag	22 mm		
Dichting	Zwarte brandwerende dichting met grafiet onzichtbaar in de aanslag		
Chambrant	Optioneel		
Wandtype	Stenen of metalstud wand		
Verstelbaar	Niet verstelbaar in muurdikte		
BESLAG			
Slot	Nemef 5040 3-puntslot met haken		
Scharnieren	4 inox bladscharnieren 100/86		
Sluitplaat	RVS metalen sluitplaat in het midden, uitstansing voor meerpuntslot (boven en onder)		
Valdorpel	Verplicht voor geluidwerendheid		
Veiligheidsbeslag	SKG*** Veiligheidsbeslag Inox - inclusief		
Bijkomend deurbeslag	Dievenpennen 2 stuks		