



Krasvaste EBC-lak
Stomp
Enkel
Schuifdeur
1,5 mm



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	EW 30'
Geluidwerend	29 dB
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Niet klima	

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2315	Maximum hoogte	2.300 mm
Standaard breedtes	930 mm tot 1.130 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.130 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte		Draairichting	Neutraal
Ruimte onder deur	25 mm		

DEURBLAD

Afwerking	Krasvaste EBC-lak
Deurdikte	40 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Roodhouten kader met stabilisator
Brandwerend materiaal	Onderaan grafiet
Kantbewerking	Recht geschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	-
Gewicht	16,5 kg/m ²
Thermische isolatie	1,57 W/m ² K
Densiteit vulling ~	430 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	N.v.t.
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	N.v.t.
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	N.v.t.

KOZIJN

Afwerking	Poederlak
Materiaal	Verzinkt staal
Materiaaldikte	1,5 mm
Aanslag	-
Sponningsaanslag	-
Architraafbreedte	-
Wandtype	-
Verstelbaar	

Opties kozijn

Doorlopende architraven	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

BESLAG

Bijkomend deurbeslag	-
----------------------	---