



Stompe 40mm dikke draaideur - EI<sub>1</sub> 30'  
Houten kozijn, verstelbaar in muurdikte -  
WoodFlex




Voorgeverfd, om te verven

Stomp

Enkel

Draaideur

Verstelbaar in muurdikte ca. 18 mm



## DEURSET

### KARAKTERISTIEKEN

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brandwerend         | EI <sub>1</sub> 30' volgens norm EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183 |
| Niet geluidwerend   |                                                                         |
| Niet inbraakwerend  |                                                                         |
| Niet rookwerend     |                                                                         |
| Niet hygrothermisch |                                                                         |

### EIGENSCHAPPEN


|                    |                                             |                      |                        |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Standaard hoogtes  | 2015, 2115                                  | Maximum hoogte       | 2.494 mm               |
| Standaard breedtes | 630 mm tot 1.230 mm<br>(oplopend per 50 mm) | Maximum breedte      | 1.235 mm               |
| Maatwerk           | Mogelijk                                    | Maximale oppervlakte | -                      |
| Muurdikte          | 90 - 550 mm                                 | Draairichting        | Volgens EN 12519 (DIN) |
| Standaard ROD      | 4 mm                                        |                      |                        |

### DEURBLAD

|                       |                                                                                              |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Afwerking             | Voorgeverfd, om te verven                                                                    |
| Deurdikte             | 40 mm                                                                                        |
| Vulling               | Volspaan                                                                                     |
| Kantafwerking         | Open kader                                                                                   |
| Dekplaat              | 3 mm dekplaat                                                                                |
| Kader                 | Vurenhouten kader, met stabilisator bij breedte > 1080 mm                                    |
| Brandwerend materiaal | Schuimvormend product in stijlen, bij breedte > 930 mm: zichtbaar grafiet boven- en onderaan |
| Kantbewerking         | 3° schuingeschaafd                                                                           |
| Gewicht               | 19,8 kg/m <sup>2</sup>                                                                       |
| Thermische isolatie   | 1,57 W/m <sup>2</sup> K                                                                      |
| Densiteit vulling ~   | 430 kg/m <sup>3</sup>                                                                        |

### Opties deurblad

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Ventilatierooster | Mogelijk |
| Valdorpel         | Mogelijk |
| Kabeldoorvoer     | Mogelijk |
| Deurdranger       | Mogelijk |
| Beglazing         | Mogelijk |
| Deurspion         | Mogelijk |



| <b>KOZIJN</b>  |                                                                                                                                        | <b>Opties kozijn</b>       |          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| Afwerking      | Brut, om te verven                                                                                                                     | Doorlopende<br>chambranten | Mogelijk |
| Materiaal      | MDF                                                                                                                                    |                            |          |
| Materiaaldikte | 18 mm                                                                                                                                  |                            |          |
| Aanslag        | 22 mm                                                                                                                                  |                            |          |
| Dichting       | Brandwerende dichting,<br>zwart (bij deurbreedte groter<br>dan 1130 en/of deurhoogte<br>groter dan 2115 grafiet<br>achter de dichting) |                            |          |
| Chambrant      | 60 mm                                                                                                                                  |                            |          |
| Wandtype       | Stenen of metalstud wand                                                                                                               |                            |          |
| Verstelbaar    | Verstelbaar in muurdikte ca .<br>18 mm                                                                                                 |                            |          |
| <b>BESLAG</b>  |                                                                                                                                        |                            |          |
| Slot           | Cilinderslot conform testrapport                                                                                                       |                            |          |
| Scharnieren    | 4 aluminium bladscharnieren 80/80 (3 voor deurbreedte ≤ 830 mm)                                                                        |                            |          |
| Sluitplaat     | RVS sluitplaat                                                                                                                         |                            |          |