



Stompe 40mm dikke draaideur - 30'
Houten kozijn, verstelbaar in muurdikte -
WoodFlex



Krasvaste EBC-lak
Stomp
Enkel
Draaideur
Verstelbaar in muurdikte ca . 18 mm



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	Rf 30' volgens norm NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 2287
Niet geluidwerend	
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Niet hygrothermisch	

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.400 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.130 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.130 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	90 - 550 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	4 mm		

DEURBLAD

Afwerking	Krasvaste EBC-lak
Deurdikte	40 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen en travers
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Gewicht	21 kg/m ²
Thermische isolatie	1,57 W/m ² K
Densiteit vulling ~	430 kg/m ³

Opties deurbblad

Ventilatioerooster	Mogelijk
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	Mogelijk
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN

Afwerking	Folie
Materiaal	MDF
Materiaaldikte	18 mm
Aanslag	22 mm
Dichting	Brandwerende dichting, zwart
Chambrant	60 mm
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	Verstelbaar in muurdikte ca . 18 mm

Opties kozijn

Doorlopende chambranten	Mogelijk
-------------------------	----------

BESLAG

Slot

Scharnieren

Sluitplaat

Cilinderslot (zonder cilinder)

4 aluminium bladscharnieren 80/80 (3 voor deurbreedte $\leq$ 830 mm)

RVS sluitplaat