theuma doors & frames

Porte battante à chant plat de 40 mm - Alvéolaire Huisserie en bois, adaptable à l'épaisseur du mur - WoodFlex

Laque durci EBC
A chant plat
Simple
Porte battante
Adaptable à l'épaisseur du mur +18 mm

40 mm

BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu
Non-acoustique
Non anti-effraction
Non-coupe fuméé
Non hygrothermique

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2115, 2015	Hauteur maximale	2 320 mm
Largeurs standards	630 mm jusqu' à 1 030 mm (croissant par 50 mm)	Largeur maximale	1 030 mm
Sur mesure	Possible	Surfaçe maximale	-
Epaisseur du mur	78 - 550 mm	Sens d'ouverture	Selon EN 12519 (DIN)
Jeu sous la porte standard	4 mm		

FEUILLE DE PORTE

Finition	Laque durci EBC
Epaisseur de la porte	40 mm
Âme	Ame alvéolaire
Finition des chants	Bande
Parement	Parement 3 mm
Cadre	Epicéa abouté
Produit intumescent	Non applicable
Chants	Dégraissés à 3°
Poids	9 kg/m²
Isolation thermique	-
Densité de l'âme ~	-

Options feuille de porte

Grille de ventilation	Possible
Plinthe automatique	P.a.
Passage de cable	P.a.
Ferme-porte	P.a.
Vitrage	P.a.
Judas	Possible



HUISSERIE

Finition	Film
Matériel	MDF
Epaisseur	18 mm
Battée	10,5 mm
Joint	Assorti
Chambranles	60 mm
Type de paroi	Mur en maçonnerie ou metal stud
Adaptable	Adaptable à l'épaisseur du mur +18 mm

Options huisserie

Chambranle tout droit	Possible

QUINCAILLERIE	
Serrure	Serrure jour et nuit ou libre/occupé - têtière métallique - pênes en plastique
Charnières	4 charnières en aluminium 80/80 (3 pour les largeurs de porte ≤ 830 mm)
Plaque de gâche	Plaque de gâche en acier inoxydable