




Porte battante à chant plat de 40 mm - Alvéolaire
Huisserie en bois, adaptable à l'épaisseur du mur -
WoodFlex

Laque durci EBC
A chant plat
Simple
Porte battante
Adaptable à l'épaisseur du mur +18 mm



BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu
Non-acoustique
Non anti-effraction
Non-coupe fumée
Non hygrothermique

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2115, 2015	Hauteur maximale	2 320 mm
Largeurs standards	630 mm jusqu'à 1 030 mm (croissant par 50 mm)	Largeur maximale	1 030 mm
Sur mesure	Possible	Surface maximale	-
Epaisseur du mur	78 - 550 mm	Sens d'ouverture	Selon EN 12519 (DIN)
Jeu sous la porte standard	4 mm		

FEUILLE DE PORTE

Finition	Laque durci EBC	Options feuille de porte	
Epaisseur de la porte	40 mm	Grille de ventilation	Possible
Âme	Ame alvéolaire	Plinthe automatique	P.a.
Finition des chants	Bande	Passage de cable	P.a.
Parement	Parement 3 mm	Ferme-porte	P.a.
Cadre	Epicéa abouté	Vitrage	P.a.
Produit intumescant	Non applicable	Judas	Possible
Chants	Dégraissés à 3°		
Poids	9 kg/m ²		
Isolation thermique	-		
Densité de l'âme ~	-		



HUISSERIE

Finition	Film	Options huisserie	
Matériel	MDF	Chambranle tout droit	Possible
Epaisseur	18 mm		
Battée	10,5 mm		
Joint	Assorti		
Chambranles	60 mm		
Type de paroi	Mur en maçonnerie ou metal stud		
Adaptable	Adaptable à l'épaisseur du mur +18 mm		

QUINCAILLERIE

Serrure
Charnières
Plaque de gâche

Serrure jour et nuit ou libre/occupé - tête en métallique - pênes en plastique
4 charnières en aluminium 80/80 (3 pour les largeurs de porte ≤ 830 mm)
Plaque de gâche en acier inoxydable