




Stomp
Enkel
Schuifdeur



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	E1 30' volgens norm NBN 713-020 - NBN EN 1634-1; BENOR ATG 3034
Niet geluidwerend	
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Niet hygrothermisch	

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.400 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 980 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	980 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	-	Draairichting	Neutraal
Standaard ROD	-		

DEURBLAD

Afwerking	-
Deurdikte	40 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Vurenhouten kader met stabilisator
Brandwerend materiaal	Onderaan grafiet
Kantbewerking	Recht geschaafd
Gewicht	21 kg/m ²
Thermische isolatie	1,57 W/m ² K
Densiteit vulling ~	430 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	N.v.t.
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	N.v.t.
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	N.v.t.

KOZIJN

Afwerking	-
Materiaal	Hardhout
Materiaaldikte	-
Aanslag	-
Dichting	-
Chambrant	-
Wandtype	-
Verstelbaar	-

Opties kozijn

Doorlopende chambranten	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

BESLAG

Bijkomend deurbeslag	Schuifdeurbeslag set rail met zelfsluitende functie
----------------------	---