



HPL (Brucoral)
Stomp
Dubbel
Draaideur
-

HPL



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	EW 30'
Niet geluidwerend	
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Niet klima	

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115, 2315	Maximum hoogte	2.700 mm
Standaard breedtes	530 mm tot 1.230 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.235 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	90 - 400 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Ruimte onder deur	22 mm		

DEURBLAD

Afwerking	HPL (Brucoral)
Deurdikte	40 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Roodhouten kader met schuimvormend product en zichtbaar grafiet onder en boven
Brandwerend materiaal	-
Kantbewerking	Pas en arms geschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	30 dB
Gewicht	21 kg/m ²
Thermische isolatie	1,57 W/m ² K
Densiteit vulling ~	430 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN

Afwerking	-
Materiaal	Roodhout
Materiaaldikte	-
Aanslag	-
Sponningsaanslag	-
Architraafbreedte	-
Wandtype	-
Verstelbaar	

Opties kozijn

Doorlopende architraven	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

BESLAG

Bijkomend deurbeslag

-