theuma doors & frames

Porte battante à recouvrement de 40 mm - Alvéolaire
Huisserie en acier, non adaptable à l'épaisseur du mur - MonoPlus

Imitation bois Mécoral
A recouvrement
Double
Porte battante
Non adaptable à l'épaisseur du mur

BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES
Non coupe-feu
Non-acoustique
Non anti-effraction
Non-coupe fuméé
Non hygrothermique

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2020, 2120	Hauteur maximale	2 320 mm
Largeurs standards	655 mm jusqu' à 955 mm (croissant par 50 mm)	Largeur maximale	955 mm
Sur mesure	Possible	Surfaçe maximale	2,45 m²
Epaisseur du mur	Max. 215 mm	Sens d'ouverture	Selon EN 12519 (DIN)
Jeu sous la porte standard	4 mm		

FEUILLE DE PORTE

Finition	Imitation bois Mécoral
Epaisseur de la porte	40 mm
Âme	Ame alvéolaire
Finition des chants	Bande
Parement	Parement 3 mm
Cadre	Epicéa abouté
Produit intumescent	Non applicable
Chants	Recouvrement droit
Poids	7,8 kg/m²
Isolation thermique	-
Densité de l'âme ~	-

Options feuille de porte

Grille de ventilation	Possible
Plinthe automatique	P.a.
Passage de cable	P.a.
Ferme-porte	P.a.
Vitrage	P.a.
Judas	Possible



HUISSERIE

Finition	Laqué
Matériel	Acier galvanisé
Epaisseur	1 mm
Battée	15 mm
Joint	Buttée en plastique, joint en TPE gris ou noir
Chambranles	Avant 35 mm - Arrière 50 mm
Type de paroi	Mur en maçonnerie ou metal stud
Adaptable	Non adaptable à l'épaisseur du mur

Options huisserie

Chambranle tout droit	Pas possible

QUINCAILLERIE
Quincaillerie supplémentaire -