




Porte battante à chant plat de 40 mm - Alvéolaire
Huisserie en bois massif, non adaptable à
l'épaisseur du mur - WoodBlock

Prépeint Vervo
A chant plat

Simple

Porte battante

Non adaptable à l'épaisseur du mur



BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu
Non-acoustique
Non anti-effraction
Non-coupe fuméé
Non hygrothermique

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2015, 2115	Hauteur maximale	2 320 mm
Largeurs standards	530 mm jusqu' à 1 030 mm (croissant par 50 mm)	Largeur maximale	1 030 mm
Sur mesure	Possible	Surface maximale	-
Epaisseur du mur	90 - 260 mm	Sens d'ouverture	Selon EN 12519 (DIN)
Jeu sous la porte standard	4 mm		

FEUILLE DE PORTE

Finition	Prépeint Vervo	Options feuille de porte
Epaisseur de la porte	40 mm	Grille de ventilation Possible
Âme	Ame alvéolaire	Plinthe automatique P.a.
Finition des chants	Cadre ouvert	Passage de cable P.a.
Parement	Parement 3 mm	Ferme-porte P.a.
Cadre	Epicéa abouté	Vitrage P.a.
Produit intumescant	Non applicable	Judas Possible
Chants	Dégraissés à 3°	
Poids	7,8 kg/m ²	
Isolation thermique	-	
Densité de l'âme ~	-	



HUISSERIE

Finition	Non traité	Options huisserie
Matériel	Rubberwood	Chambranle tout droit Possible
Epaisseur	40	
Battée	22 mm	
Joint	Noir	
Chambranles	En option	
Type de paroi	Mur en maçonnerie ou metal stud	
Adaptable	Non adaptable à l'épaisseur du mur	

QUINCAILLERIE

Serrure

Charnières

Plaque de gâche

Serrure jour et nuit ou libre/occupé - tête en métallique - pênes en plastique

3 charnières 100/86

Plaque de gâche en acier inoxydable