
theuma
doors & frames



Stompe 54 mm dikke draaideur - N7
Stalen montagekozijn - MonoSafe Staal

HPL (Brucoral)
Stomp
Enkel
Draaideur
1,5 mm

HPL

DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	EW 30'
Geluidwerend	37 dB
Inbraakwerend	WK2 volgens norm EN 1627 tot EN 1630
Rookwerend	Rookwerend S_a en S_{200}
Niet klima	

EIGENSCHAPPEN


Standaard hoogtes	2015, 2115, 2315	Maximum hoogte	2.325 mm
Standaard breedtes	930 mm tot 980 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.030 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	130 - 215 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Ruimte onder deur	-		

DEURBLAD

Afwerking	HPL (Brucoral)
Deurdikte	54 mm
Vulling	Meerlaagse vulling - geluidwerend
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	5 mm dekplaat
Kader	Zwaar roodhouten kader
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, boven en onder zichtbaar grafiet
Kantbewerking	Pas en arms geschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	42 dB
Gewicht	41,2 kg/m²
Thermische isolatie	1,66 W/m²K
Densiteit vulling ~	-

Opties deurblad

Ventilatierooster	N.v.t.
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN		Opties kozijn	
Afwerking	Poederlak	Doorlopende architraven	Niet mogelijk
Materiaal	Verzinkt staal		
Materiaaldikte	1,5 mm		
Aanslag	15 mm		
Sponningsaanslag	Brandwerende dichting, zwart		
Architraafbreedte	Voor 45 mm – Achter 60 mm		
Wandtype	Stenen of metalstud wand		
Verstelbaar	Niet verstelbaar in muurdikte		

BESLAG	
Slot	Meerpuntsslot
Scharnieren	Scharnieren verzinkt 89/89 met veiligheidsnok (optioneel in RVS verkrijgbaar)
Sluitplaat	RVS sluitplaat
Valdorpel	Niet verplicht, tenzij geluidswerende deurset vereist is