




Stompe 50mm dikke draaideur - R3
Houten kozijn, verstelbaar in muurdikte -
WoodFlex



Voorgeverfd Vervo
Stomp
Enkel
Draaideur
Verstelbaar in muurdikte ca . 18 mm



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	EI 30' volgens norm EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183
Geluidwerend	38 dB volgens norm NEN-EN 12354-1 (Berekend)
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Niet hygrothermisch	

EIGENSCHAPPEN


Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.345 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.030 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.070 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	90 - 550 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	4 mm		

DEURBLAD

Afwerking	Voorgeverfd Vervo
Deurdikte	50 mm
Vulling	Akoestische vulling
Kantafwerking	Open kader
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, onderaan bodemdichting, zichtbaar grafiet bovenaan
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Gewicht	26,5 kg/m²
Thermische isolatie	1,41 W/m²K
Densiteit vulling ~	-

Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	Mogelijk
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN		Opties kozijn	
Afwerking	Folie	Doorlopende chambranten	Mogelijk
Materiaal	MDF		
Materiaaldikte	22 mm		
Aanslag	22 mm		
Dichting	Brandwerende dichting, zwart		
Chambrant	60 mm		
Wandtype	Stenen of metalstud wand		
Verstelbaar	Verstelbaar in muurdikte ca . 18 mm		
BESLAG			
Slot	Cilinderslot conform testrapport		
Scharnieren	4 inox bladscharnieren 100/86 (3 voor deurbreedte ≤ 830 mm)		
Sluitplaat	RVS sluitplaat		
Valdorpel	Verplicht voor geluidwerendheid		