

Stompe 40mm dikke draaideur - J3  
Houten kozijn, niet verstelbaar in muurdikte -  
WoodPlus MDF



HPL  
Stomp  
Enkel

Draaideur

Niet verstelbaar in muurdikte

HPL



## DEURSET

### KARAKTERISTIEKEN


|                     |                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|
| Niet brandwerend    |                                                           |
| Geluidwerend        | 37 dB volgens norm EN ISO 140 & EN ISO 717 (Test rapport) |
| Niet inbraakwerend  |                                                           |
| Niet rookwerend     |                                                           |
| Niet hygrothermisch |                                                           |

### EIGENSCHAPPEN

|                    |                                             |                      |                        |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Standaard hoogtes  | 2015, 2115                                  | Maximum hoogte       | 2.554 mm               |
| Standaard breedtes | 630 mm tot 1.230 mm<br>(oplopend per 50 mm) | Maximum breedte      | 1.230 mm               |
| Maatwerk           | Mogelijk                                    | Maximale oppervlakte | -                      |
| Muurdikte          | 90 - 470 mm                                 | Draairichting        | Volgens EN 12519 (DIN) |
| Standaard ROD      | 4 mm                                        |                      |                        |

### DEURBLAD

|                       |                                             |                   |           |
|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------|-----------|
| Afwerking             | HPL                                         | Opties deurblad   |           |
| Deurdikte             | 40 mm                                       | Ventilatierooster | N.v.t.    |
| Vulling               | 2-laagse spaanvulling 520 kg/m <sup>3</sup> | Valdorpel         | Standaard |
|                       |                                             | Kabeldoorvoer     | N.v.t.    |
| Kantafwerking         | Standaard 2-zijdig overplakte kantlat       | Deurdranger       | Mogelijk  |
| Dekplaat              | 3 mm dekplaat                               | Beglazing         | Mogelijk  |
| Kader                 | Gevingerlast vurenhout                      | Deurspion         | Mogelijk  |
| Brandwerend materiaal | Niet van toepassing                         |                   |           |
| Kantbewerking         | 3° schuingeschaafd                          |                   |           |
| Gewicht               | 29,2 kg/m <sup>2</sup>                      |                   |           |
| Thermische isolatie   | 1,82 W/m <sup>2</sup> K                     |                   |           |
| Densiteit vulling ~   | 520 kg/m <sup>3</sup>                       |                   |           |



### KOZIJN

|                |                               |                         |               |
|----------------|-------------------------------|-------------------------|---------------|
| Afwerking      | Brut, om te verven            | Opties kozijn           |               |
|                |                               | Doorlopende chambranten | Niet mogelijk |
| Materiaal      | MDF                           |                         |               |
| Materiaaldikte | 18 mm                         |                         |               |
| Aanslag        | 22 mm                         |                         |               |
| Dichting       | Akoestische dichting, zwart   |                         |               |
| Chambrant      | Optioneel                     |                         |               |
| Wandtype       | Stenen of metalstud wand      |                         |               |
| Verstelbaar    | Niet verstelbaar in muurdikte |                         |               |

**BESLAG**

|             |                                                          |
|-------------|----------------------------------------------------------|
| Slot        | Cilinderslot conform testrapport                         |
| Scharnieren | 4 inox bladscharnieren 80/80                             |
| Sluitplaat  | RVS sluitplaat                                           |
| Valdorpel   | Niet verplicht, tenzij geluidswerende deurset vereist is |