

Krasvaste EBC-lak  
Gelijkliggend  
Enkel  
Draaideur  
Verstelbaar in muurdikte ca . 18 mm



## DEURSET

### KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend  
Niet geluidwerend  
Niet inbraakwerend  
Niet rookwerend  
Niet hygrothermisch

### EIGENSCHAPPEN


|                    |                                             |                      |                        |
|--------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Standaard hoogtes  | 2015, 2115                                  | Maximum hoogte       | 2.400 mm               |
| Standaard breedtes | 630 mm tot 1.030 mm<br>(oplopend per 50 mm) | Maximum breedte      | 1.130 mm               |
| Maatwerk           | Mogelijk                                    | Maximale oppervlakte | -                      |
| Muurdikte          | 90 - 550 mm                                 | Draairichting        | Volgens EN 12519 (DIN) |
| Standaard ROD      | 4 mm                                        |                      |                        |

### DEURBLAD

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Afwerking             | Krasvaste EBC-lak       |
| Deurdikte             | 40 mm                   |
| Vulling               | Volspaan                |
| Kantafwerking         | Bandje                  |
| Dekplaat              | 3 mm dekplaat           |
| Kader                 | Gevingerlast vurenhout  |
| Brandwerend materiaal | Niet van toepassing     |
| Kantbewerking         | 3° schuingeschaafd      |
| Gewicht               | 20 kg/m <sup>2</sup>    |
| Thermische isolatie   | 1,56 W/m <sup>2</sup> K |
| Densiteit vulling ~   | 430 kg/m <sup>3</sup>   |

### Opties deurblad

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Ventilatierooster | Mogelijk |
| Valdorpel         | Mogelijk |
| Kabeldoorvoer     | Mogelijk |
| Deurdranger       | Mogelijk |
| Beglazing         | Mogelijk |
| Deurspion         | Mogelijk |



### KOZIJN

|                |                                     |                         |               |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Afwerking      | Folie                               | Opties kozijn           |               |
|                |                                     | Doorlopende chambranten | Niet mogelijk |
| Materiaal      | MDF                                 |                         |               |
| Materiaaldikte | 22 mm                               |                         |               |
| Aanslag        | 10,5 mm                             |                         |               |
| Dichting       | Bijpassende dichting                |                         |               |
| Chambrant      | 70 mm                               |                         |               |
| Wandtype       | Stenen of metalstud wand            |                         |               |
| Verstelbaar    | Verstelbaar in muurdikte ca . 18 mm |                         |               |

### BESLAG

|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Slot        | Magneetslot metalen voorplaat, geplaatst                                        |
| Scharnieren | 3 scharnierfrezingen en 3 Argenta Invisible Medium scharnieren, los meegeleverd |
| Sluitplaat  | Voor magneetslot                                                                |