



Porte battante à chant plat de 50 mm - 60'
Huisserie en bois, non adaptable à l'épaisseur du mur - WoodPlus MDF



HPL
A chant plat
Double
Porte battante
Non adaptable à l'épaisseur du mur

HPL



BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Résistance au feu	Rf 60' selon la norme BENOR ATG 1713 - NBN 713-020 - NBN EN 1634-1	
Non-acoustique		
Non anti-effraction		
Non-coupe fumée		
Non hygrothermique		

SPÉCIFICATIONS


Hauteurs standards	2015, 2115	Hauteur maximale	2 300 mm
Largeurs standards	630 mm jusqu' à 1 130 mm (croissant par 50 mm)	Largeur maximale	1 150 mm
Sur mesure	Possible	Surface maximale	-
Épaisseur du mur	90 - 470 mm	Sens d'ouverture	Selon EN 12519 (DIN)
Jeu sous la porte standard	4 mm		

FEUILLE DE PORTE

Finition	HPL
Épaisseur de la porte	50 mm
Âme	Ame aggloméré
Finition des chants	Couvre-chants 2 faces surfacés standard
Parement	Parement 3 mm
Cadre	Epicéa abouté
Produit intumescent	Produit intumescent incorporé dans les montants et la traverse
Chants	Dégraissés à 3°
Poids	27,5 kg/m ²
Isolation thermique	1,41 W/m ² K
Densité de l'âme ~	470 kg/m ³

Options feuille de porte

Grille de ventilation	Possible
Plinthe automatique	Possible
Passage de câble	Possible
Ferme-porte	Possible
Vitrage	Possible
Judas	Possible



HUISSERIE

Finition	Brut à peindre	Options huisserie Chambranle tout droit	Pas possible
Matériel	MDF		
Epaisseur	22 mm		
Battée	22 mm		
Joint	Joint d'étanchéité avec résistance au feu, noir		
Chambranles	En option		
Type de paroi	Mur en maçonnerie ou metal stud		
Adaptable	Non adaptable à l'épaisseur du mur		

QUINCAILLERIE

Quincaillerie supplémentaire -