


Stomp 40mm dikke draaideur - PA
Stalen kozijn, verstelbaar in muurdikte - DuoFlex
Staal



HPL
Stomp
Enkel
Draaideur
Verstelbaar in muurdikte -5 tot +9 mm



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	EI, 30' volgens norm EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183
Geluidwerend	29 dB volgens norm NEN-EN 12354-1 (Berekend)
Niet inbraakwerend	
Rookwerend	S _a - S ₂₀₀ volgens norm EN 1634-3 - EN 13501-2
Niet hygrothermisch	

EIGENSCHAPPEN


Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.115 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 980 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	980 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	100 - 400 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	4 mm		

DEURBLAD

Afwerking	HPL
Deurdikte	40 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Standaard 2-zijdig overplakte kantlat
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Roodhouten kader
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, onderaan bodemdichting, zichtbaar grafiet bovenaan
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Gewicht	27,5 kg/m ²
Thermische isolatie	1,57 W/m ² K
Densiteit vulling ~	430 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatioerooster	Mogelijk
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	Mogelijk
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN		Opties kozijn	
Afwerking	Gepoederlakt	Doorlopende chambranten	Niet mogelijk
Materiaal	Verzinkt staal		
Materiaaldikte	1,5 mm		
Aanslag	15 mm		
Dichting	Brandwerende dichting met grafiet, zwart		
Chambrant	50,5 mm		
Wandtype	Stenen of metalstud wand		
Verstelbaar	Verstelbaar in muurdikte -5 tot +9 mm		
BESLAG			
Slot	Cilinderslot conform testrapport		
Scharnieren	4 RVS bladscharnieren 89/89 (3 voor deurbreedte ≤ 830 mm)		
Sluitplaat	RVS sluitplaat		
Valdorpel	Verplicht voor geluidwerendheid		