theuma
doors & frames



Porte battante à chant plat de 50 mm - J7
Huisserie en acier, adaptable à l'épaisseur du mur - DuoFlex En Acier

39dB

HPL
A chant plat
Simple
Porte battante
Adaptable à l'épaisseur du mur -5 mm jusqu'à +9 mm

HPL 50 mm

BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu	
Valeur acoustique	39 dB selon la norme EN ISO 140 & EN ISO 717
Non anti-effraction	
Non-coupe fuméé	
Non hygrothermique	

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2015, 2115	Hauteur maximale	2 680 mm
Largeurs standards	630 mm jusqu' à 1 230 mm (croissant par 50 mm)	Largeur maximale	1 230 mm
Sur mesure	Possible	Surfaçe maximale	-
Epaisseur du mur	90 - 400 mm	Sens d'ouverture	Selon EN 12519 (DIN)
Jeu sous la porte standard	4 mm		

FEUILLE DE PORTE

Finition	HPL
Epaisseur de la porte	50 mm
Âme	Ame 4 couches d'aggloméré 560 kg/m³
Finition des chants	Couvre-chants 2 faces surfacés standard
Parement	Parement 3 mm
Cadre	Epicéa abouté
Produit intumescent	Non applicable
Chants	Dégraissés à 3°
Poids	33,2 kg/m²
Isolation thermique	-
Densité de l'âme ~	560 kg/m³

Options feuille de porte

Grille de ventilation	P.a.
Plinthe automatique	La norme
Passage de cable	P.a.
Ferme-porte	Possible
Vitrage	Possible
Judas	Possible



HUISSERIE		Options huisserie	
Finition	Laqué	Chambranle tout droit	Pas possible
Matériel	Acier galvanisé		
Epaisseur	1,5 mm		
Battée	15 mm		
Joint	TPE gris ou noir		
Chambranles	50,5 mm		
Type de paroi	Mur en maçonnerie ou metal stud		
Adaptable	Adaptable à l'épaisseur du mur -5 mm jusqu'à +9 mm		

QUINCAILLERIE	
Serrure	Serrure à cylindre conforme au rapport d'essai
Charnières	4 charnières en acier inoxydable 89/89 (3 pour les largeurs de porte ≤ 830 mm)
Plaque de gâche	Plaque de gâche en acier inoxydable
Plinthe automatique	Non obligatoire, sauf si une porte acoustique est requise