

Stompe 50mm dikke draaideur - J7
Stalen kozijn, verstelbaar in muurdikte - DuoFlex
Staal



HPL

Stomp

Enkel

Draaideur

Verstelbaar in muurdikte -5 tot +9 mm

HPL



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend	
Geluidwerend	39 dB volgens norm EN ISO 140 & EN ISO 717 (Test rapport)
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Niet hygrothermisch	

EIGENSCHAPPEN


Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.680 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.230 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.230 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	90 - 400 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	4 mm		

DEURBLAD

Afwerking	HPL
Deurdikte	50 mm
Vulling	4-laagse spaanvulling 560 kg/m ³
Kantafwerking	Standaard 2-zijdig overplakte kantlat
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Gewicht	33,2 kg/m ²
Thermische isolatie	-
Densiteit vulling ~	560 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatierooster	N.v.t.
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN

Afwerking	Gepoederlakt
Materiaal	Verzinkt staal
Materiaaldikte	1,5 mm
Aanslag	15 mm
Dichting	TPE grijs of zwart
Chambrant	50,5 mm
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	Verstelbaar in muurdikte -5 tot +9 mm

Opties kozijn

Doorlopende chambranten	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

BESLAG

Slot	Cilinderslot conform testrapport
Scharnieren	4 RVS bladscharnieren 89/89 (3 voor deurbreedte $\leq$ 830 mm)
Sluitplaat	RVS sluitplaat
Valdorpel	Niet verplicht, tenzij geluidswerende deurset vereist is