

Voorgeverfd Vervo
Opdek
Dubbel
Draaideur
Niet verstelbaar in muurdikte



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend
Niet geluidwerend
Niet inbraakwerend
Niet rookwerend
Niet hygrothermisch

EIGENSCHAPPEN


Standaard hoogtes	2020, 2120	Maximum hoogte	2.320 mm
Standaard breedtes	655 mm tot 1.005 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.055 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	2,45 m ²
Muurdikte	Max. 215 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	4 mm		

DEURBLAD

Afwerking	Voorgeverfd Vervo
Deurdikte	40 mm
Vulling	Celrooster
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	Rechte opdek
Gewicht	7,8 kg/m ²
Thermische isolatie	-
Densiteit vulling ~	-

Opties deurblad

Ventilatioerooster	Mogelijk
Valdorpel	N.v.t.
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	N.v.t.
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN

Afwerking	Gepoederlakt
Materiaal	Verzinkt staal
Materiaaldikte	1 mm
Aanslag	15 mm
Dichting	Dop in kunststof, snoer TPE grijs of zwart
Chambrant	Voor 35 mm – Achter 50 mm
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	Niet verstelbaar in muurdikte

Opties kozijn

Doorlopende chambranten	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

BESLAG

Bijkomend deurbeslag	-
----------------------	---