

HPL (Brucoral)
Stomp
Enkel
Schuifdeur
1 mm



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend
Niet geluidwerend
Niet inbraakwerend
Niet rookwerend
Niet klima

EIGENSCHAPPEN


Standaard hoogtes	2315	Maximum hoogte	3.000 mm
Standaard breedtes	-	Maximum breedte	1.250 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte		Draairichting	Neutraal
Ruimte onder deur	25 mm		

DEURBLAD

Afwerking	HPL (Brucoral)
Deurdikte	40 mm
Vulling	Tubespaan
Kantafwerking	Overplakte kantlat 2-zijdig
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	Recht geschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	-
Gewicht	16,5 kg/m ²
Thermische isolatie	1,64 W/m ² K
Densiteit vulling ~	223 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatierooster	Mogelijk
Valdorpel	N.v.t.
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	N.v.t.
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	N.v.t.



KOZIJN

Afwerking	Poederlak
Materiaal	Verzinkt staal
Materiaaldikte	1 mm
Aanslag	-
Sponningsaanslag	-
Architraafbreedte	-
Wandtype	-
Verstelbaar	-

Opties kozijn

Doorlopende architraven	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

BESLAG

Bijkomend deurbeslag	-
----------------------	---