theuma doors & frames

Porte battante à recouvrement de 40 mm - Tubulaire
Huisserie en acier, non adaptable à l'épaisseur du mur - MonoPlus

Laque durci EBC
A recouvrement
Simple
Porte battante
Non adaptable à l'épaisseur du mur

BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu
Non-acoustique
Non anti-effraction
Non-coupe fuméé
Non hygrothermique

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards	2020, 2120	Hauteur maximale	2 600 mm
Largeurs standards	655 mm jusqu' à 1 105 mm (croissant par 50 mm)	Largeur maximale	1 130 mm
Sur mesure	Possible	Surfaçe maximale	-
Epaisseur du mur	Max. 215 mm	Sens d'ouverture	Selon EN 12519 (DIN)
Jeu sous la porte standard	4 mm		

FEUILLE DE PORTE

Finition	Laque durci EBC
Epaisseur de la porte	40 mm
Âme	Ame tubulaire
Finition des chants	Bande
Parement	Parement 3 mm
Cadre	Epicéa abouté
Produit intumescent	Non applicable
Chants	Recouvrement droit
Poids	16,5 kg/m²
Isolation thermique	1,64 W/m²K
Densité de l'âme ~	223 kg/m³

Options feuille de porte

Grille de ventilation	Possible
Plinthe automatique	Possible
Passage de cable	P.a.
Ferme-porte	P.a.
Vitrage	P.a.
Judas	Possible

HUISSERIE

Finition	Laqué
Matériel	Acier galvanisé
Epaisseur	1 mm
Battée	15 mm
Joint	Buttée en plastique, joint en TPE gris ou noir
Chambranles	Avant 35 mm - Arrière 50 mm
Type de paroi	Mur en maçonnerie ou metal stud
Adaptable	Non adaptable à l'épaisseur du mur

Options huisserie

Chambranle tout droit	Pas possible

QUINCAILLERIE	
Serrure	Serrure jour et nuit ou libre/occupé - têtière métallique - pênes en plastique
Charnières	3 paumelles nickelées V3400/V4400 (2 pour les largeurs de porte ≤ 955 mm)
Plaque de gâche	Plaque de gâche métallique