



Krasvaste EBC-lak
Stomp
Enkel
Draaideur

Niet verstelbaar in muurdikte



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend	
Geluidwerend	29 dB volgens norm NEN-EN 12354-1 (Berekend)
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Hygrothermisch	Klima IIc

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.400 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.130 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.130 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	Max. 215 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	4 mm		

DEURBLAD

Afwerking	Krasvaste EBC-lak
Deurdikte	40 mm
Vulling	Volspaen
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat met metaalscherm
Kader	Vuren houten kader met stabilisator
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Gewicht	21 kg/m ²
Thermische isolatie	1,45 W/m ² K
Densiteit vulling ~	430 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	N.v.t.
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN

Afwerking	Gepoederlakt
Materiaal	Verzinkt staal
Materiaaldikte	1 mm
Aanslag	15 mm
Dichting	Dop in kunststof, snoer TPE grijs of zwart
Chambrant	Voor 35 mm – Achter 50 mm
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	Niet verstelbaar in muurdikte

Opties kozijn

Doorlopende chambranten	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

BESLAG

Slot	Eénpuntslot
Scharnieren	4 RVS bladscharnieren 89/89 (3 voor deurbreedte $\leq$ 830 mm)
Sluitplaat	RVS sluitplaat
Valdorpel	Niet verplicht, tenzij geluidswerende deurset vereist is