



Porte battante à chant plat de 40 mm - J3
Huisserie en bois, non adaptable à l'épaisseur du mur - WoodPlus Multiplex



HPL

A chant plat

Simple

Porte battante

Non adaptable à l'épaisseur du mur

HPL



BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu

Valeur acoustique

37 dB selon la norme EN ISO 140 & EN ISO 717 (Rapport d'essai)

Non anti-effraction

Non-coupe fumée

Non hygrothermique

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards

2015, 2115

Hauteur maximale 2 554 mm

Largeurs standards

630 mm jusqu' à 1 230 mm
(croissant par 50 mm)

Largeur maximale 1 230 mm

Sur mesure

Possible

Surface maximale -

Epaisseur du mur

90 - 470 mm

Sens d'ouverture Selon EN 12519 (DIN)

Jeu sous la porte standard

4 mm

FEUILLE DE PORTE

Finition

HPL

Epaisseur de la porte

40 mm

Âme

Ame 2 couches d'aggloméré
520 kg/m³

Finition des chants

Couvre-chants 2 faces
surfacés standard

Parement

Parement 3 mm

Cadre

Epicéa abouté

Produit intumescent

Non applicable

Chants

Dégraissés à 3°

Poids

29,2 kg/m²

Isolation thermique

1,82 W/m²K

Densité de l'âme ~

520 kg/m³

Options feuille de porte

Grille de ventilation

P.a.

Plinthe automatique

La norme

Passage de câble

P.a.

Ferme-porte


Possible

Vitrage

Possible

Judas

Possible



HUISSERIE

Finition	-	Options huisserie	
		Chambranle tout droit	Pas possible
Matériel	Multiplex		
Epaisseur	18 mm		
Battée	22 mm		
Joint	Joint d'étanchéité acoustique, noir		
Chambranles	En option		
Type de paroi	Mur en maçonnerie ou metal stud		
Adaptable	Non adaptable à l'épaisseur du mur		

QUINCAILLERIE

Serrure	Serrure à cylindre conforme au rapport d'essai
Charnières	4 charnières en acier inoxydable 80/80
Plaque de gâche	Plaque de gâche en acier inoxydable
Plinthe automatique	Non obligatoire, sauf si une porte acoustique est requise