



Stompe 40mm dikke draaideur - EI₁ 30'
Houten kozijn, niet verstelbaar in muurdikte -
WoodPlus Multiplex



HPL
Stomp
Enkel

Draaideur

Niet verstelbaar in muurdikte

HPL



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	EI ₁ 30' volgens norm EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183
Niet geluidwerend	
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Niet hygrothermisch	

EIGENSCHAPPEN


Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.454 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.230 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.250 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	90 - 470 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	4 mm		

DEURBLAD

Afwerking	HPL
Deurdikte	40 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Standaard 2-zijdig overplakte kantlat
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Vurenhouten kader, met stabilisator bij breedte > 1080 mm
Brandwerend materiaal	Schuimvormend product in stijlen, bij breedte > 930 mm: zichtbaar grafiet boven- en onderaan
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Gewicht	21 kg/m ²
Thermische isolatie	1,57 W/m ² K
Densiteit vulling ~	430 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatierooster	Mogelijk
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	Mogelijk
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN		Opties kozijn	
Afwerking	Brut, om te verven	Doorlopende chambranten	Niet mogelijk
Materiaal	Multiplex		
Materiaaldikte	18 mm		
Aanslag	22 mm		
Dichting	Brandwerende dichting, zwart (bij deurbreedte groter dan 1130 en/of deurhoogte groter dan 2115 grafiet achter de dichting)		
Chambrant	Optioneel		
Wandtype	Stenen of metalstud wand		
Verstelbaar	Niet verstelbaar in muurdikte		
BESLAG			
Slot	Cilinderslot conform testrapport		
Scharnieren	4 aluminium bladscharnieren 80/80 (3 voor deurbreedte $\leq$ 830 mm)		
Sluitplaat	RVS sluitplaat		