







Laque durci EBC A chant plat Simple Porte battante Adaptable à l'épaisseur du mur +18 mm













## **BLOC-PORTE**

**CARACTÉRISTIQUES** 

Non coupe-feu

Valeur acoustique Non anti-effraction

Non-coupe fuméé

Hygrothermique Klima IIc

**SPÉCIFICATIONS** 

Hauteurs standards 2015, 2115

Largeurs standards 630 mm jusqu' à 1130 mm

(croissant par 50 mm)

29 dB selon la norme NEN-EN 12354-1 (Calculé)

Sur mesure Possible

Epaisseur du mur 78 - 550 mm

Jeu sous la porte standard 4 mm

Hauteur maximale 2 400 mm Largeur maximale 1130 mm

Surfaçe maximale -

Sens d'ouverture Selon EN 12519 (DIN)

**FEUILLE DE PORTE** 

Produit intumescent

Finition Laque durci EBC

Epaisseur de la porte 40 mm

Âme Ame aggloméré

Finition des chants Bande

Parement 3 mm avec feuille

métalique

Cadre épicéa avec

stabilisateur Non applicable

Chants Dégraissés à 3°
Poids 21 kg/m²
Isolation thermique 1,45 W/m²K

Densité de l'âme ~ 430 kg/m³

Options feuille de porte

Grille de P.a.

ventilation

Plinthe La norme

automatique

Passage de cable P.a. Ferme-porte P.a. Vitrage Possible

Judas Possible



**HUISSERIE** 

Finition Film

MatérielMDFEpaisseur18 mmBattée10,5 mmJointAssortiChambranles60 mm

Type de paroi Mur en maçonnerie ou metal

stud

Adaptable Adaptable à l'épaisseur du

mur +18 mm

**Options huisserie** 

Chambranle tout Possible

droit

**QUINCAILLERIE** 

Serrure à un point

Charnières 4 charnières en aluminium 80/80 (3 pour les largeurs de porte ≤ 830 mm)

Plaque de gâche en acier inoxydable