




Krasvaste EBC-lak  
Stomp  
Enkel  
Draaideur

Verstelbaar in muurdikte ca . 18 mm



## DEURSET

### KARAKTERISTIEKEN

|                    |  |
|--------------------|--|
| Niet brandwerend   |  |
| Geluidwerend       | 29 dB volgens norm NEN-EN 12354-1 (Berekend) |
| Niet inbraakwerend |  |
| Niet rookwerend    |  |
| Hygrothermisch     | Klima IIc                                    |

### EIGENSCHAPPEN

|                    |   |                      |                        |
|--------------------|---|----------------------|------------------------|
| Standaard hoogtes  | 2015, 2115                                  | Maximum hoogte       | 2.400 mm               |
| Standaard breedtes | 630 mm tot 1.130 mm<br>(oplopend per 50 mm) | Maximum breedte      | 1.130 mm               |
| Maatwerk           | Mogelijk                                    | Maximale oppervlakte | -                      |
| Muurdikte          | 78 - 550 mm                                 | Draairichting        | Volgens EN 12519 (DIN) |
| Standaard ROD      | 4 mm  |                      |                        |

### DEURBLAD

|                       |                                    |
|-----------------------|------------------------------------|
| Afwerking             | Krasvaste EBC-lak                  |
| Deurdikte             | 40 mm                              |
| Vulling               | Volspaan                           |
| Kantafwerking         | Bandje                             |
| Dekplaat              | 3 mm dekplaat met metaalscherm     |
| Kader                 | Vurenhouten kader met stabilisator |
| Brandwerend materiaal | Niet van toepassing                |
| Kantbewerking         | 3° schuingeschaafd                 |
| Gewicht               | 21 kg/m <sup>2</sup>               |
| Thermische isolatie   | 1,45 W/m <sup>2</sup> K            |
| Densiteit vulling ~   | 430 kg/m <sup>3</sup>              |

### Opties deurblad

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Ventilatierooster | N.v.t.    |
| Valdorpel         | Standaard |
| Kabeldoorvoer     | N.v.t.    |
| Deurdranger       | N.v.t.    |
| Beglazing         | Mogelijk  |
| Deurspion         | Mogelijk  |



### KOZIJN

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Afwerking      | Folie                               |
| Materiaal      | MDF                                 |
| Materiaaldikte | 18 mm                               |
| Aanslag        | 10,5 mm                             |
| Dichting       | Bijpassende dichting                |
| Chambrant      | 60 mm                               |
| Wandtype       | Stenen of metalstud wand            |
| Verstelbaar    | Verstelbaar in muurdikte ca . 18 mm |

### Opties kozijn

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Doorlopende chambranten | Mogelijk |
|-------------------------|----------|

**BESLAG**

|             |  |
|-------------|--|
| Slot        | Eénpuntslot  |
| Scharnieren | 4 aluminium bladscharnieren 80/80 (3 voor deurbreedte $\leq$ 830 mm) |
| Sluitplaat  | RVS sluitplaat   |
| Valdorpel   | Niet verplicht, tenzij geluidswerende deurset vereist is             |