



40mm dikke opdek draaideur - Tubespaan
Houten kozijn, verstelbaar in muurdikte -
WoodFlex Spaan


Houtlook Mecoral

Opdek

Enkel

Draaideur

Verstelbaar in muurdikte ca. 18 mm



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend
Niet geluidwerend
Niet inbraakwerend
Niet rookwerend
Niet hygrothermisch

EIGENSCHAPPEN


Standaard hoogtes	2020, 2120	Maximum hoogte	2.400 mm
Standaard breedtes	655 mm tot 955 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	955 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	70 - 560 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	4 mm		

DEURBLAD

Afwerking	Houtlook Mecoral
Deurdikte	40 mm
Vulling	Tubespaan
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	Rechte opdek
Gewicht	15,3 kg/m ²
Thermische isolatie	1,64 W/m ² K
Densiteit vulling ~	223 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatierooster	Mogelijk
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	N.v.t.
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN

Afwerking	Folie
Materiaal	Spaan
Materiaaldikte	18 mm
Aanslag	10,5 mm
Dichting	Bijpassende dichting
Chambrant	60 mm
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	Verstelbaar in muurdikte ca. 18 mm

Opties kozijn

Doorlopende chambranten	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

BESLAG

Slot	Dag & nacht of vrij & bezet slot - metalen voorplaat - kunststof schieter
Scharnieren	3 vernikkelde stiftscharnieren V3400 / V4400 (2 voor deurbreedte ≤ 955 mm)
Sluitplaat	Metalen sluitplaat