




**Stompe 40mm dikke draaideur - EI<sub>1</sub> 30'**  
**Stalen kozijn, verstelbaar in muurdikte - DuoFlex**  
**Staal**



Krasvaste EBC-lak  
Stomp  
Enkel

Draaideur

Verstelbaar in muurdikte -5 tot +9 mm



## DEURSET

### KARAKTERISTIEKEN

|                     |                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Brandwerend         | EI <sub>1</sub> 30' volgens norm EN 1634-1 - EN 13501-2; BENOR ATG 3183 |
| Niet geluidwerend   |                                                                         |
| Niet inbraakwerend  |                                                                         |
| Niet rookwerend     |                                                                         |
| Niet hygrothermisch |                                                                         |

### EIGENSCHAPPEN


|                    |                                           |                      |                        |
|--------------------|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|
| Standaard hoogtes  | 2015, 2115                                | Maximum hoogte       | 2.115 mm               |
| Standaard breedtes | 630 mm tot 980 mm<br>(oplopend per 50 mm) | Maximum breedte      | 980 mm                 |
| Maatwerk           | Mogelijk                                  | Maximale oppervlakte | -                      |
| Muurdikte          | 100 - 400 mm                              | Draairichting        | Volgens EN 12519 (DIN) |
| Standaard ROD      | 4 mm                                      |                      |                        |

### DEURBLAD

|                       |                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Afwerking             | Krasvaste EBC-lak                                                  |
| Deurdikte             | 40 mm                                                              |
| Vulling               | Volspaan                                                           |
| Kantafwerking         | Bandje                                                             |
| Dekplaat              | 3 mm dekplaat                                                      |
| Kader                 | Roodhouten kader                                                   |
| Brandwerend materiaal | Schuimvormend product in stijlen, boven en onder zichtbaar grafiet |
| Kantbewerking         | 3° schuingeschaafd                                                 |
| Gewicht               | 27,5 kg/m <sup>2</sup>                                             |
| Thermische isolatie   | 1,57 W/m <sup>2</sup> K                                            |
| Densiteit vulling ~   | 430 kg/m <sup>3</sup>                                              |

### Opties deurblad

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Ventilatioerooster | Mogelijk |
| Valdorpel          | Mogelijk |
| Kabeldoorvoer      | Mogelijk |
| Deurdranger        | Mogelijk |
| Beglazing          | Mogelijk |
| Deurspion          | Mogelijk |



### KOZIJN

|                |                                          |
|----------------|------------------------------------------|
| Afwerking      | Gepoederlakt                             |
| Materiaal      | Verzinkt staal                           |
| Materiaaldikte | 1,5 mm                                   |
| Aanslag        | 15 mm                                    |
| Dichting       | Brandwerende dichting met grafiet, zwart |
| Chambrant      | 50,5 mm                                  |
| Wandtype       | Stenen of metalstud wand                 |
| Verstelbaar    | Verstelbaar in muurdikte -5 tot +9 mm    |

### Opties kozijn

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Doorlopende chambranten | Niet mogelijk |
|-------------------------|---------------|

**BESLAG**

Slot

Scharnieren

Sluitplaat

Cilinderslot conform testrapport

4 RVS bladscharnieren 89/89 (3 voor deurbreedte  $\leq$  830 mm)

RVS sluitplaat