



Stompe 40mm dikke draaideur - G3
Stalen kozijn, niet aanpasbaar in muurdikte -
MonoPlus



HPL
Stomp
Enkel
Draaideur
Niet verstelbaar in muurdikte



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend	
Geluidwerend	29 dB volgens norm NEN-EN 12354-1 (Berekend)
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Hygrothermisch	Klima IIc

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.400 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.230 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.235 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	Max. 215 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	4 mm		

DEURBLAD

Afwerking	HPL	Opties deurblad	
Deurdikte	40 mm	Ventilatioerooster	N.v.t.
Vulling	Volspaan	Valdorpel	Standaard
Kantafwerking	Standaard 2-zijdig overplakte kantlat	Kabeldoorvoer	N.v.t.
		Deurdranger	N.v.t.
Dekplaat	3 mm dekplaat met metaalscherm	Beglazing	Mogelijk
Kader	Vurenhouten kader met stabilisator	Deurspion	Mogelijk
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing		
Kantbewerking	3° schuingeschaafd		
Gewicht	21 kg/m ²		
Thermische isolatie	1,45 W/m ² K		
Densiteit vulling ~	430 kg/m ³		



KOZIJN

Afwerking	Gepoederlakt	Opties kozijn	
		Doorlopende chambranten	Niet mogelijk
Materiaal	Verzinkt staal		
Materiaaldikte	1 mm		
Aanslag	15 mm		
Dichting	Dop in kunststof, snoer TPE grijs of zwart		
Chambrant	Voor 35 mm - Achter 50 mm		
Wandtype	Stenen of metalstud wand		
Verstelbaar	Niet verstelbaar in muurdikte		

BESLAG

Slot	Eénpuntslot
Scharnieren	4 RVS bladscharnieren 89/89 (3 voor deurbreedte $\leq$ 830 mm)
Sluitplaat	RVS sluitplaat
Valdorpel	Niet verplicht, tenzij geluidswerende deurset vereist is