

Porte battante à chant plat de 40 mm - Tubulaire <u>Huisserie affleurant</u> en bois, adaptable à l'épaisseur du mur - WoodFlex Style

Laque durci EBC Affleurant Simple Porte battante Adaptable à l'épaisseur du mur +18 mm













BLOC-PORTE

CARACTÉRISTIQUES

Non coupe-feu Non-acoustique Non anti-effraction Non-coupe fuméé Non hygrothermique

SPÉCIFICATIONS

Hauteurs standards 2015, 2115 Ha Largeurs standards 630 mm jusqu' à 930 mm Lar

(croissant par 50 mm)

Sur mesure Possible

Epaisseur du mur 90 - 550 mm

Jeu sous la porte standard 4 mm

Hauteur maximale 2 400 mm Largeur maximale 1 030 mm

Surfaçe maximale -

Sens d'ouverture Selon EN 12519 (DIN)

FEUILLE DE PORTE

Finition Laque durci EBC

Epaisseur de la porte 40 mm

Âme Ame tubulaire Finition des chants Bande Parement Parement 3 mm Cadre Epicéa abouté Produit intumescent Non applicable Chants Dégraissés à 3° Poids 16,5 kg/m² Isolation thermique 1,64 W/m²K

Options feuille de porte

Grille de Possible ventilation

Plinthe Possible

automatique
Passage de cable P.a.
Ferme-porte P.a.

Vitrage P.a.
Judas Possible



HUISSERIE

Densité de l'âme ~

Finition Film

MatérielMDFEpaisseur22 mmBattée10,5 mmJointAssortiChambranles70 mm

Type de paroi Mur en maçonnerie ou metal

stud

Adaptable Adaptable à l'épaisseur du

mur +18 mm

223 kg/m³

Options huisserie

Chambranle tout Pas possible

droit

QUINCAILLERIE

Serrure Magnétique - têtière métallique, posée

Charnières Entaillage pour 3 charnières et 3 charnières Argenta Invisible Medium, fournies

séparément

Plaque de gâche Pour serrure magnétique