


Krasvaste EBC-lak  
Gelijkliggend  
Enkel  
Draaideur  
Verstelbaar in muurdikte ca . 18 mm



## DEURSET

### KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend  
Niet geluidwerend  
Niet inbraakwerend  
Niet rookwerend  
Niet hygrothermisch

### EIGENSCHAPPEN


Standaard hoogtes	2015, 2115	Maximum hoogte	2.400 mm
Standaard breedtes	630 mm tot 1.030 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.030 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	90 - 550 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Standaard ROD	4 mm		

### DEURBLAD

Afwerking	Krasvaste EBC-lak
Deurdikte	40 mm
Vulling	Tubespaan
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	3° schuingeschaafd
Gewicht	16,5 kg/m <sup>2</sup>
Thermische isolatie	1,64 W/m <sup>2</sup> K
Densiteit vulling ~	-

### Opties deurblad

Ventilatierooster	Mogelijk
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	N.v.t.
Beglazing	N.v.t.
Deurspion	Mogelijk



### KOZIJN

Afwerking	Folie
Materiaal	MDF
Materiaaldikte	22 mm
Aanslag	10,5 mm
Dichting	Bijpassende dichting
Chambrant	70 mm
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	Verstelbaar in muurdikte ca . 18 mm

### Opties kozijn

Doorlopende chambranten	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

### BESLAG

Slot	Magneetslot metalen voorplaat, geplaatst
Scharnieren	3 scharnierfrezingen en 3 Argenta Invisible Medium scharnieren, los meegeleverd
Sluitplaat	Voor magneetslot