



Krasvaste EBC-lak
Stomp
Enkel
Draaideur



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Brandwerend	EW 60'
Geluidwerend	30 dB volgens norm NEN-EN 12354-1 (Berekend)
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Niet klima	

EIGENSCHAPPEN


Standaard hoogtes	2015, 2115, 2315	Maximum hoogte	2.600 mm
Standaard breedtes	530 mm tot 1.080 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.093 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	Max. 215 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Ruimte onder deur	-		

DEURBLAD

Afwerking	Krasvaste EBC-lak
Deurdikte	40 mm
Vulling	Minerale vezelplaat vulling
Kantafwerking	Bandje
Dekplaat	3 mm dekplaat
Kader	Gevingerlast vurenhout
Brandwerend materiaal	Pyrostone
Kantbewerking	Pas en arms geschaafd
Geluidsisolatie enkel van deurblad	30 dB
Gewicht	17,2 kg/m ²
Thermische isolatie	-
Densiteit vulling ~	-

Opties deurblad

Ventilatierooster	N.v.t.
Valdorpel	Mogelijk
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	Mogelijk
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN

Afwerking	Poederlak
Materiaal	Verzinkt staal
Materiaaldikte	1,5 mm
Aanslag	15 mm
Sponningsaanslag	Dop in kunststof, snoer TPE grijs of zwart
Architraafbreedte	Voor 35 mm - Achter 50 mm
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	

Opties kozijn

Doorlopende architraven	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

BESLAG

Slot	Eénpuntslot
Scharnieren	Scharnieren verzinkt 89/89 (optioneel in RVS verkrijgbaar)
Sluitplaat	RVS sluitplaat
Valdorpel	Verplicht voor geluidwerendheid