



HPL (Brucoral)
Opdek
Enkel
Draaideur



DEURSET

KARAKTERISTIEKEN

Niet brandwerend	
Geluidwerend	29 dB volgens norm NEN-EN 12354-1
Niet inbraakwerend	
Niet rookwerend	
Klimaatstabiel	Klima IIc

EIGENSCHAPPEN

Standaard hoogtes	2015, 2315, 2115	Maximum hoogte	2.400 mm
Standaard breedtes	530 mm tot 1.080 mm (oplopend per 50 mm)	Maximum breedte	1.235 mm
Maatwerk	Mogelijk	Maximale oppervlakte	-
Muurdikte	Max. 215 mm	Draairichting	Volgens EN 12519 (DIN)
Ruimte onder deur	-		

DEURBLAD

Afwerking	HPL (Brucoral)
Deurdikte	40 mm
Vulling	Volspaan
Kantafwerking	Overplakte kantlat 3-zijdig
Dekplaat	3 mm dekplaat met metaalscherm
Kader	Vuren houten kader met stabilisator
Brandwerend materiaal	Niet van toepassing
Kantbewerking	Schuine opdek
Geluidsisolatie enkel van deurblad	30 dB
Gewicht	21 kg/m ²
Thermische isolatie	1,45 W/m ² K
Densiteit vulling ~	430 kg/m ³

Opties deurblad

Ventilatioerooster	N.v.t.
Valdorpel	Standaard
Kabeldoorvoer	N.v.t.
Deurdranger	N.v.t.
Beglazing	Mogelijk
Deurspion	Mogelijk



KOZIJN

Afwerking	Poederlak
Materiaal	Verzinkt staal
Materiaaldikte	1 mm
Aanslag	15 mm
Sponningsaanslag	Snoer TPE grijs of zwart
Architraafbreedte	Voor 35 mm – Achter 50 mm
Wandtype	Stenen of metalstud wand
Verstelbaar	

Opties kozijn

Doorlopende architraven	Niet mogelijk
-------------------------	---------------

BESLAG

Slot

Scharnieren

Sluitplaat

Valdorpel

Eénpuntslot

Paumellegaten

Metalen sluitplaat

Niet verplicht, tenzij geluidswerende deurset vereist is